



- Tichý a výkonný benzínový motor spĺňajúci emisnú triedu Stage V
- Ľahký a kompaktný stroj s celkovou hmotnosťou pod 750 kg
- Veľká 45-litrová nádrž na benzín
- Veľká násypka s vibračným roštom – ideálna pre plnenie autodomiešavačmi
- Rýchlovýmenný systém pre závitovku
- Pre cementové a anhydritové betónové potery do zrnitosti 8 mm (do 12 mm za viaccenu)
- Pre striekaný betón do zrnitosti 8 mm



## SP 20 GHF - Ľahké a kompaktné čerpadlo pre čerpanie veľkých objemov podlahových poterov



Self-levelling floor screed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Calcium sulphate screed (anhydrite)</li> <li>■ Cement floor screed</li> </ul> 
Shotcrete	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Shotcrete up to 8 mm grain size</li> </ul> 

Nový „ICC“ vibrátor bol presunutý z oblasti nečistôt pod kapotu a ponúka tri rôzne vibračné režimy.

Zvýšený užívateľský komfort zaisťuje funkcia „Start & Stop“ a „City Mode“, ktorá umožňuje zníženie otáčok motora pre zníženie hluku v mestských oblastiach.

Elektronické ovládanie motora umožňuje dodatočnú úsporu paliva. Spotreba paliva je porovnateľná ako u dieselového čerpadla ekvivalentného výkonu.

S výkonom do 15 m<sup>3</sup>/h (20 m<sup>3</sup>/h za viaccenu), množstvom nových funkcií a komplexnou štandardnou výbavou stroj spĺňa všetky požiadavky na čerpadlá podlahových poterov.



## Technické údaje

## SP 20 GHF (7515)

Čerpadlo	Závitkového čerpadlo
Objem násypky	160 l
Typ závitovky	7515
Max. rozmer kameniva	8 mm
Dopravný výkon*	0 - 15 m <sup>3</sup> /hod
Dopravný tlak	35 bar
Dopravná vzdialenosť**	do 200 m horizontálne
Motor	4-valcový benzínový motor Kubota, 37 kW, Stage V
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	3000 x 1350 x 1200mm
Plniaca výška	1100 mm
Hmotnosť	menej ako 750 kg
Podvozok	nebrzdený, pre cestnú premávku

\* Údaj je teoretický a závisí od tlaku.

\*\* Údaje sú založené na skúsenostiach a závisia od vlastností materiálu.

## Príslušenstvo a funkcie

Automatické uvoľnenie tlaku pre hadice	■
Závesné zariadenie pre osobný automobil	■
Mestský režim na zníženie hluku	■
Závesné oko pre žeriav	■
Klaksón (automaticky signalizuje zastavenie čerpadla)	■
Systém rýchlej výmeny pre závitkové čerpadlo	■
Rádiové diaľk. ovládanie (so 7-stupňovou reguláciou výkonu)	■
Funkcia ŠTART & STOP	■
Podpery	■
Vibračný rošt so šírkou otvoru 15 mm (mreža)	■
Vibrátor „ICC“	■
Náprava, brzdená	<input type="checkbox"/>
Nabíjačka batérie (integrovaná)	<input type="checkbox"/>
Vysokotlakový čistič	<input type="checkbox"/>
Špeciálna lakovanie vo farbe RAL	<input type="checkbox"/>
Závesné zariadenie pre nákladné auto	<input type="checkbox"/>
Vibračné sito so šírkou ôk 15 mm (sieť)	<input type="checkbox"/>
Závitovka 2L8 (max. zrnitosť 12 mm)	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava  Za príplatok

# Špeciálna cena: 30.900,- EUR

K cene pripočítavame DPH 20 %. Cena platí do vypredania zásob.

# kolex s.r.o.

Zastúpenie  
PUTZMEISTER, HUSQVARNA, ATLAS COPCO, WECKENMANN,  
HONDA-MOTOROVÉ STROJE

Ul. Novozámocká 489/82, 949 05 Nitra  
tel.: 037 6511 597-8  
e-mail: obchod@kolex.sk, www.kolex.sk

 **Putzmeister**